

**ESTRUCTURA**

DE ACERO GALVANIZADO, ELECTROSOLDADA, CONJUNTO MONTADO SOBRE PATINES.

CUBIERTA

EMBUTIDA EN EL CANALÓN, CON CAÍDA A DOS AGUAS CON 6 cm. DE FLECHA, CONSTRUÍDA EN CHAPA MINIONDA ALUZINC, AISLADA CON MANTA ISOTÉRMICA Y POLIESPAN. ACABADO INTERIOR EN MELAMINA BLANCA. CONJUNTO DOTADO DE CUATRO PUNTOS INTERIORES DE DESAGÜE DE 50 mm.

CERRAMIENTO

EN PANEL SANWICH DE 40 mm., INCLUÍDA PUERTA DE ACCESO. DIVISIONES INTERIORES DE MELAMINA BLANCA, PUERTAS EN CABINAS AISLADAS LACADAS EN BLANCO Y CORTINAS EN LAS DUCHAS.

SUELO

DE TABLERO ANTIHUMEDAD, ACABADO EN PINTURA CLOROCAUCHO AZUL.

VENTANAS

DE ALUMINIO BLANCO, CON HOJAS CORREDERAS (EXCEPTO MODELO G1) Y SIN REJAS.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

DOTADA DE DIFERENCIAL Y MAGNETOTERMICOS; PANTALLAS ESTANCAS ; TOMA DE CORRIENTE Y TOMA DE TIERRA EXTERIOR; REALIZADA CON CABLE LIBRE DE HALOGENOS Y PUNTERAS (R.B.T.); TERMO ELECTRICO A PARTIR DEL MODELO G2.

PINTURA

PANEL BLANCO PRELACADO DE FABRICA, ESTRUCTURA CON IMPRIMACION FOSFOCROMATANTE Y ESMALTE SINTETICO MEDIANTE SISTEMA AIR-LESS, EN COLOR AZUL REF. RAL-5013.

INSTALACIÓN DE FONTANERIA

REALIZADA EN TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO, RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS Y A LA CORROSIÓN. LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE.

OPCIONAL: LA COLOCACIÓN DE INODORO  ó T. TURCA  EN TODOS LOS MODELOS.

CASETAS SANITARIAS AISLADAS

